



Preise

ArtikelNr	Gebinde	Beschreibung	Preis	Grundpreis
1001	250 ml	mit Sprühkopf	9,95 EUR	3,98 EUR / 100 ml
1002	500 ml	mit Sprühkopf	15,95 EUR	31,90 EUR / 1 Liter

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Der WAYTONA® Kraftreiniger ist ein Reiniger für hartnäckige Verschmutzungen insbesondere im Außenbereich. Aufgebaut aus einer Kombination organischer und anorganischer Säuren, ist er geeignet zur Lösung von anorganischen Ablagerungen und Verkrustungen (Verkalkung, Rost, Laugenrückstände und Eisenablagerungen) z.B. an Stahlfelgen und anderen Fahrzeugteilen, sowie Stahlteile im Außenbereich. Die Reinigung findet hier durch Auftragen, Einwirken und nachträglichem Abwaschen des Reinigers statt. Eine mechanische Bearbeitung der Teile kann unterstützend bei hartnäckigem Schmutz vorgenommen werden.

Zusammenfassung

Reiniger mit desinfizierender Wirkung.

Geeignet zur Lösung von anorganischen Ablagerungen im KFZ- und Außenbereich.

Hochwirksam und hochergiebig.

Anwendung

Allgemein:

Alle Flächen sollten vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Reinigungstauglichkeit überprüft werden, hier empfehlen wir einen Test an einer unauffälligen Stelle. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +30°C. Nicht unter +5°C oder unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schneller an. Hier bitte entsprechend kleinere Flächen zum Bearbeiten besprühen und ein Eintrocknen vermeiden. Aufgrund der starken Wirkung wird dringend das Tragen von Schutzhandschuhen während der Durchführung empfohlen.

Durchführung:

WAYTONA® Kraftreiniger wirkt selbständig, d.h. ohne mechanische Hilfe. Nach einer Kontaktzeit von 2 bis 5 Minuten können die gelösten Verschmutzungen mühelos abgespült werden. Bei groben Verschmutzungen und für die Grundreinigung pur, oder in einer Verdünnung 1:1 bis 1:5 mit Wasser, verwenden. Fest anhaftende oder extrem hartnäckige Verschmutzungen unter Zuhilfenahme des WAYTONA® Mikrostrukturschwamms entfernen. Bei der normalen Reinigung kann mit Verdünnungen von 1:5 bis 1:10 gearbeitet werden. Die Verdünnung richtet sich generell nach Art und Grad der Verschmutzung. Nach der Reinigung mit ausreichend Wasser nachspülen, um die Flächen zu neutralisieren.

Sicherheitshinweise

Nicht mit anderen Reinigungsmitteln zusammen verarbeiten oder mischen! Chrom, verchromte Flächen, Edelstahlflächen oder Kunststoffflächen mit Chromoptik dürfen nicht mit dem Kraftreiniger in Berührung kommen!

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Reagiert mit Chlorbleichlauge unter Bildung von giftigem Chlorgas.

Kann akute Effekte beim Verschlucken verursachen.

Reagiert mit Alkalien unter Wärmeentwicklung.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr.

Bei Bewusstlosigkeit: Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden: Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen.

Schutzhandschuhe tragen.

Sonstiges

Verdünnung: 1:1 bis 1:10

Auftragsmenge: nach Bedarf; ca. 10 bis 25ml pro qm

Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett.

Entsorgung: Darf nur in einer Verdünnung von 1:1000 mit Wasser entsorgt werden.
