



Preise

ArtikelNr	Gebinde	Beschreibung	Preis	Grundpreis
3022	125 ml	mit Pumpzerstäuber	13,95 EUR	11,16 EUR / 100 ml
3023	250 ml	mit Sprühkopf	24,95 EUR	9,98 EUR / 100 ml

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

WAYTONA® Antibeschlag Kunststoff dient zur Reinigung und Beschichtung von Kunststoffflächen aller Art im Innen- und geschützten Außenbereich.

In der Trägerflüssigkeit befinden sich speziell auf Kunststoffoberflächen abgestimmte Nanopartikel und Polymere, welche beim Auftragen eine ultradünne und optisch nicht wahrnehmbare Schicht bilden. Diese Nanobeschichtung verhindert nun das Beschlagen der Fläche und fungiert gleichzeitig als eine Art "Trennschicht" zwischen dem Untergrund und anhaftenden Verschmutzungen. Durch diese Trennschicht können Fremdpartikeln jeglicher Art (Schmutz, Fingerabdrücke, etc.) nicht mehr fest an der Oberfläche anhaften und ermöglicht dadurch ein leichtes Reinigen (Easy-To-Clean-Effekt) der Gegenstände.

Die ultradünne Beschichtung ist optisch nicht wahrnehmbar, somit besteht auch die Möglichkeit der Versiegelung von Ski-, Tauch- und Sportbrillen oder Helmvisieren u.ä. ohne jegliche funktionelle Beeinträchtigung.

Zusammenfassung

Reiniger und hochwirksame temporäre Antibeschlagbeschichtung im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Keine optische Beeinträchtigung.

Erhöhte Sicherheit für Motorrad- und Skifahrer sowie Taucher.

Schnelle, leichte und unproblematische Reinigung, da Verschmutzungen und Ablagerungen nicht mehr so stark anhaften können.

Anwendung

Allgemein:

Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +30°C. Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schneller an. In diesem Fall kleinere Flächenabschnitte bearbeiten. Nicht unter +5°C anwenden und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Vorbereitung:

Die Oberfläche sorgfältig von grobem Schmutz, Öl- und Fettverunreinigungen säubern. Wir empfehlen hier je nach Verschmutzungsgrad WAYTONA® Spezialreiniger tensidfrei oder Feinreiniger.

Durchführung:

Geben Sie eine kleine Menge WAYTONA® Antibeschlag Kunststoff auf die Oberfläche und verteilen Sie dies mit dem WAYTONA® Versiegelungstuch bis eine streifenfreie Oberfläche vorhanden ist. Die Beschichtung ist nach kurzer Zeit (ca. 1 bis 2 Minuten) getrocknet.

Reinigung der beschichteten Flächen:

Die Oberfläche kann jederzeit bei nachlassendem Effekt oder bei Anschmutzung erneut mit WAYTONA® Antibeschlag Kunststoff gereinigt und beschichtet werden. Eventuell grobe Verschmutzungen wie bei der Erstanwendung vorab beseitigen.

Sicherheitshinweise

Um eine Austrocknung der Haut zu verhindern, empfehlen wir bei der Versiegelung das Tragen von Handschuhen.

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!

Nicht einatmen, trinken oder verschlucken.

Sonstiges

Verdünnung: keine

Auftragsmenge: ca. 15 bis 25 ml pro qm

Aushärtung/ Trocknung: ca. 1 bis 2 Minuten

Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett.
