Lack-Versiegelung

Preise

ArtikelNr	Gebinde	Beschreibung	Preis	Grundpreis
3142	250 ml	mit Sprühkopf	**29,95 EUR**	11,98 EUR / 100 ml
3143	500 ml	mit Sprühkopf	**54,95 EUR**	109,90 EUR / 1 Liter

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

WAYTONA® Lackversiegelung ist eine hochwirksame Nano-Beschichtung für lackierte Flächen von Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Booten, Stahlkonstruktionen, u.ä.
In der Flüssigkeit befinden sich speziell auf Lackoberflächen abgestimmte Nanopartikel, welche beim Auftragen eine fest anhaftende, ultradünne und optisch nicht wahrnehmbare Schicht bilden. Diese Nanobeschichtung verhindert nun die feste Anhaftung von Fremdpartikeln jeglicher Art (Schmutz, Vogelkot, Kalkrückstände, Teer, etc.) auf dem Lack und ermöglicht dadurch ein leichtes Reinigen der Oberfläche (Easy-To-Clean-Effekt).
Dieser Effekt wird noch durch die öl- und wasserabweisende (hydrophob) Eigenschaft der Versiegelung verstärkt, da hierdurch aufkommende Flüssigkeiten abperlen und damit eine Anhaftung an das Material verhindert wird.

Einsatzbereiche

Lackierte Flächen von Kraftfahrzeugen aller Art (PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, etc.).
Lackierte Rahmen und Gestelle von Fahrrädern u.ä.
Lackierte Metallkonstruktionen von Gebäuden, Wintergärten u.ä.
Allgemein lackierte Flächen im Außenbereich.

Zusammenfassung

Hochwirksame Nano-Versiegelung von lackierten Flächen
Verleiht lang anhaltenden Glanz durch Schutz vor Umwelteinflüssen und leichten Steinschlägen.
Selbstreinigender Lotus-Effekt durch wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften.
Easy-To-Clean-Effekt: Schnelle, leichte und unproblematische Reinigung, da Verschmutzungen und Ablagerungen nicht mehr so stark anhaften können.
Umweltschonend, da Reinigung nur mit Wasser möglich ist und der Natur selbst Reinigungsmittel mit "abbaubaren" Tensiden erspart bleiben.
Kostenersparnis durch weniger Reinigungsmittel und Wegfall von teuren Spezialreinigern.
Materialschonend, da "scharfe" Reingungsmittel unnötig sind.

Anwendung

Allgemeine Hinweise:
Vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen bzw. Materialien vor der Versiegelung gründlich mit einem tensidfreien Reinigungsmittel reinigen. Bei der Reinigung und Versiegelung immer Handschuhe tragen. Damit werden die Hände vor einem Austrocknen geschützt und Ablagerungen wie z.B. Fingerabdrücke vermieden, welche eine perfekte Versiegelung beeinträchtigen. Nicht sofort nach der Versiegelung auspolieren, beachten Sie hierzu die Trockenzeit. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +30°C. Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schneller an. In diesem Fall kleinere Flächenabschnitte bearbeiten. Keinesfalls unter +5°C anwenden und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Veträglichkeit sollte immer an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden.
Vorbereitung:

Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und frei von Verschmutzungen sowie trennenden Substanzen wie Wachs, etc. sein. Bei stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir eine Vorreinigung mit z.B. WAYTONA® Spezialreiniger tensidfrei.
Durchführung:
Nach der Reinigung sollte die Fläche zwecks Veredelung nun sauber, trocken und fettfrei sein. WAYTONA® Lackversiegelung mit dem WAYTONA® Versiegelungsschwamm sparsam auf kleine Flächenabschnitte auftragen und gleichzeitig trocken polieren. Der schmutzabweisende Effekt stellt sich ca. 2 Stunden nach dem Aufpolieren ein.
In dieser Zeit die Oberfläche weder mechanisch noch von Hand waschen. Zur Qualitätsprüfung kann die Fläche danach mit Wasser benetzt werden. Dieses sollte auf der gesamten Fläche Tropfen, aber keinen gleichmäßigen Film ausbilden.
Reinigung der beschichteten Flächen:
Da Verschmutzungen aufgrund der Versiegelung nicht fest auf der Oberfläche haften, sind keine aggressiven Reiniger bzw. scheuernde Schwämme o.ä. erforderlich. Oberfläche bei nachlassendem Abperleffekt mit einem Tuch/Schwamm und z.B. WAYTONA® Spezialreiniger tensidfrei reinigen. Die Beschichtung erfordert weiterhin die regelmäßige, jedoch nun erheblich einfachere Reinigung der Oberfläche.
Nachbehandlung/Auffrischung:
Sollte sich trotz Reinigung der Oberfläche der Abperleffekt nicht wieder einstellen, kann zum Auffrischen wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.

Sicherheitshinweise

Nicht auf heißen Oberflächen und nicht auf rauen Kunststoffteilen wie Stoßstangen, etc. anwenden!
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!
Nicht trinken/verschlucken.
Schutzhandschuhe tragen.

Sonstiges

Auftragsmenge: ca. 10 bis 15ml pro qm
Aushärtung/ Trocknung: 2 Stunden, bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern.
Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett.