

# 2-Komponenten Boot-Versiegelung -antimikrobiell-



## Preise

| ArtikelNr | Gebinde | Beschreibung                      | Preis             | Grundpreis           |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 3401      | 500 ml  | 2 x 250 ml + 500 ml Mischflasche  | <b>139,00 EUR</b> | 278,00 EUR / 1 Liter |
| 3402      | 1 Liter | 2 x 500 ml + 1 Liter Mischflasche | <b>249,00 EUR</b> | 249,00 EUR / 1 Liter |

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Die WAYTONA® 2-Komponenten Bootversiegelung ist eine professionelle und hochwirksame Nano-Beschichtung für kunststoffbeschichtete Bootskörper.

Nach dem Mischen können die in der Flüssigkeit befindlichen, speziell auf Kunststoffoberflächen abgestimmte Nanopartikel und Polymere aufgetragen werden. Hierbei bildet sich beim Auftragen eine fest anhaftende, ultradünne und optisch nicht wahrnehmbare Schutzschicht mit antimikrobiellen Eigenschaften. Diese Nanobeschichtung verhindert nun die feste Anhaftung bzw. Bildung von Fremdpartikeln jeglicher Art wie Muscheln, Seepocken, Algen und sonstigen Seewassereinflüssen auf dem Bootskörper und ermöglicht dadurch ein einfaches und leichtes Reinigen der Oberfläche (Easy-To-Clean-Effekt).

Dieser Effekt wird noch durch die öl- und wasserabweisende (hydrophob) Eigenschaft der Versiegelung verstärkt, da hierdurch aufkommende Flüssigkeiten nicht anhaften können und somit eine Beeinträchtigung der Oberfläche verhindert wird.

## Zusammenfassung

Hochwirksame 2-Komponenten Nano-Versiegelung von Bootskörpern.

Verleiht lang anhaltenden Glanz durch Schutz vor Umwelteinflüssen und leichten mechanischen Belastungen (Kratzern).

Antimikrobielle Eigenschaften gegen Algen, etc.

Selbstreinigender Lotus-Effekt durch wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften.

Easy-To-Clean-Effekt: Schnelle, leichte und unproblematische Reinigung, da Verschmutzungen und Ablagerungen nicht mehr so stark anhaften können.

Umweltschonend, da Reinigung nur mit Wasser möglich ist.

Kostensparnis durch Wegfall von teuren Spezialreinigern.

Materialschonend, da "scharfe" oder scheuernde Reinigungsmittel unnötig sind.

## Anwendung

Allgemeine Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen bzw. Materialien vor der Versiegelung gründlich mit einem tensidfreien Reinigungsmittel reinigen.

Bei der Reinigung und Versiegelung immer Handschuhe tragen. Damit werden die Hände vor einem Austrocknen geschützt und Ablagerungen wie z.B. Fingerabdrücke vermieden, welche eine perfekte Versiegelung beeinträchtigen. Nicht sofort nach der Versiegelung auspolieren, beachten Sie hierzu die Trockenzeit. Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag bzw. jede Verschmutzung auf der zu bearbeitenden Oberfläche oder das mangelhafte Trocknen vor der Behandlung, kann die Bindung der Versiegelung beeinträchtigen. Die Versiegelung darf nicht auf Flächen aufgetragen werden, die kälter als +5°C oder wärmer als +30°C sind. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung beim Auftragen.

Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schneller an. In diesem Fall kleinere Flächenabschnitte bearbeiten. Keinesfalls unter +5°C anwenden und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Verträglichkeit sollte immer an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden.

Vorbereitung:

Den Untergrund sorgfältig von Schmutz, Öl und sonstigen Verunreinigungen sowie haftvermindernden Rückständen, z.B. durch WAYTONA®

Spezialreiniger tensidfrei, Kraftreiniger oder Spezialreiniger scheuernd unter Einsatz des WAYTONA® Mikrostrukturschwamms, befreien. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen um evtl. Reinigerreste vollständig zu entfernen.

Durchführung:

1. Die jeweiligen Komponenten vor dem Mischen gut schütteln.
2. Mischflasche öffnen und zuerst Komponente 1 und anschließend Komponente 2 in die Mischflasche füllen und mit dem Schraubverschluss verschließen.
3. Die Mischflasche mit den Komponenten 1+2 vor der Anwendung ca. 2 Minuten kräftig schütteln.
4. Schraubverschluss abnehmen und den beiliegenden Pistolensprühkopf aufschrauben.
5. Flüssigkeit sparsam in Abschnitten von ca. 50x50 cm mit Hilfe des WAYTONA® Versiegelungstuchs oder -Schwamms auftragen.
6. Wenn gewünscht, eventuellen Materialüberschuss in Form von Schlieren nach dem Aushärten mit einem Tuch oder Schwamm und Wasser abwaschen.

Reinigung der beschichteten Flächen:

Da Verschmutzungen aufgrund der Versiegelung nicht fest auf der Oberfläche haften, sind keine aggressiven Reiniger o.ä. mehr erforderlich. Oberfläche einfach mit einem Wasserschlauch, Dampfstrahler und/oder Schrubber und bei hartnäckigen Verschmutzungen mit Unterstützung von z.B. WAYTONA® Spezialreiniger tensidfrei reinigen. Die Beschichtung erfordert weiterhin die Reinigung der Oberfläche, diese ist nun jedoch erheblich einfacher durchzuführen.

Nachbehandlung/Auffrischung:

Sollte sich trotz Reinigung der Oberfläche der Abperleffekt nicht wieder einstellen, kann zum Auffrischen wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.

---

## Sicherheitshinweise

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!

Nicht trinken/verschlucken.

Schutzhandschuhe tragen.

---

## Sonstiges

Verdünnung: keine

Auftragsmenge: ca. 5 bis 10ml pro qm (gemischt)

Aushärtung/ Trocknung: Trocken je nach Außentemperatur nach ca. 15-30 Minuten, vollständig ausgehärtet nach ca. 5-6 Stunden.

Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett. Bereits gemischte Komponenten innerhalb von max. 3 Tagen verarbeiten.

---