Felgenreiniger

Preise

ArtikelNr	Gebinde	Beschreibung	Preis	Grundpreis
1141	250 ml	mit Sprühkopf	**8,95 EUR**	3,58 EUR / 100 ml
1142	500 ml	mit Sprühkopf	**12,95 EUR**	25,90 EUR / 1 Liter

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Der WAYTONA® Felgenreiniger ist ein alkalischer Felgenreiniger auf Wasserbasis, der auch härtesten Schmutz wie Diesel, Öl, Fett, Bremsstaub u.ä. entfernt. Für extreme oder alte Verschmutzungen empfehlen wir noch zusätzlich den Einsatz des WAYTONA® Mikrostrukturschwamms. Der Reiniger eignet sich sowohl für Felgenmaterialien wie Aluminium, Edelstahl, Chrom und Stahl, als auch Rahmen, Motorteile, u.ä. aus den gleichen Materialien.

Zusammenfassung

Hochwirksames Reinigungsprodukt.
Zur Vorreinigung von Felgen, Rahmen- und Motorteilen.
Für die manuelle sowie maschinelle Reinigung geeignet.
Leichte und zeitsparende Reinigung.

Anwendung

Allgemein:
Die Felgen sollten vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Reinigungstauglichkeit überprüft werden. Hier empfehlen wir den Test an einer unauffälligen Stelle. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Achten Sie darauf, dass die Felgen nicht heiß sind. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +30°C. Nicht unter +5°C anwenden, bei Temperaturen von über +20°C kleinere Flächenabschnitte reinigen, da diese schneller antrocknen.
Durchführung:
WAYTONA® Felgenreiniger gleichmäßig auf die Felgen aufbringen und mit Schwamm oder Bürste reinigen. Anschließend mit reichlich Wasser abspülen. Beachten Sie bitte, dass der Reiniger nicht auf dem Material eintrocknet. Bei höheren Temperaturen reinigen Sie daher kleinere Flächenabschnitte um ein Eintrocknen zu verhindern.

Sicherheitshinweise

Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schnell an. Niemals auf dem Material eintrocknen lassen!
Das Produkt nicht auf heißen Felgen anwenden!
Nicht trinken/verschlucken.
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Schutzhandschuhe tragen.

Sonstiges

Auftragsmenge: Ca. 25ml bis 50ml pro Felge, abhängig vom Verschmutzungsgrad und Art der Felge.
Aushärtung/Trocknung: Die gereinigten Teile können entweder an der Luft trocknen oder mit einem Tuch auspoliert werden.

Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett.